

akurit SK-MI

Mineraldämm Spachtel- und Klebemörtel

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

SIEVT-110654-01-EN998-1-LW

Verwendungszweck

Klebe- und Armierungsmörtel zur Verwendung im Außen- und Innenbereich

Hersteller

Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1: 2016

Erklärte Leistungen

| | |
|---|--|
| Brandverhalten | A2 |
| Kapillare Wasseraufnahme | $W_c 2$ |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | 5/20 (Tabellenwert EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$ für P=50% | $\leq 0,25 \text{ W/(mK)}$ (Tabellenwert EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$ für P=90% | $\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ (Tabellenwert EN 1745) |
| Dauerhaftigkeit | NPD |
| Gefährliche Stoffe | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 09.11.2022



(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)